

POWER MANAGEMENT SYSTEM FÖR BÅDE START- OCH FÖRBRUKNINGSBATTERIER



Smartpass 120S laddar och levererar servicebatterier och utrustning med 120 A, separerar kritisk utrustning från icke-kritisk utrustning och säkerställer att radio, nödbelysning och navigationssystem alltid har ström.

SEPARERAR, PRIORITERAR OCH FÖRBÄTTRAR BATTERIER OCH UTRUSTNING

Smart 120S är en 120 A energihanteringsladdning som distribuerar, styr och maximerar den tillgängliga energin från generatoren för att driva servicebatterier och förbrukare. SMARTPASS 120S hanterar alla 12 V-batterier mellan 28 - 800 Ah. Batteriskyddsfunktionen för Smartpass 120S säkerställer att kritisk utrustning som till exempel radio, nödbelysning och navigationssystem alltid har ström och prioriteras när servicebatteriets spänning är lågt och kopplar från icke-kritiska förbrukare. Enhetens batteriskydd skyddar ditt servicebatteri från total urladdning och det inbyggda överhettningsskyddet minskar laddningsströmmen innan batteriets temperatur blir för hög. SMARTPASS 120S är kompatibel med D250SA och D250SE 20 A för laddning på resande fot.

KEY FEATURES

- Kompatibel med smart generator
- Levererar 120 A för snabb laddning av batterier på 28 - 500 Ah
- Kompatibel med D250SA och D250SE för den ultimata 140 A laddningslösningen
- Prioriterar kritiska förbrukare och levererar direkt från generatoren till förbrukarna
- Starthjälp-funktion
- Batteriseparation tar bort dioder och VSR-reläer
- Helautomatisk
- Maximerar batteriets livslängd
- Batteriskydd för att skydda ditt sekundära batteri mot djupurladdning
- Dynamiskt överspänningsskydd för att hantera tillfälliga in- och utgångar på upp till 350 A för snabb laddning
- Batteritemperaturskydd för ökad säkerhet
- Stänk- och dammskyddad (IP65)
- 2 års garanti



INEFFEKT	11,5–23V, max 120A (350A tillfälligt i 10 sekunder)
UTEFFEKT	Max. 120 A (350 A tillfälligt i 10 sekunder)
BACKSTRÖM*	Mindre än 7 Ah/månad
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C till +50°C (-4°F till +122°F)
BATTERITYP	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
BATTERIKAPACITET	28–800 Ah
KAPSLINGSKLASS	IP65
GARANTI	2 år
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)	0.7 kg
BRUTTOVIKT (ENHET I FÖRPACKNING)	0.9 kg
MÅTT MM (LXBXH)	192x110x65

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket låg backström.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare. För mer information besök WWW.CTEK.COM