

PROFESSIONELLT 60A BATTERISTÖD FÖR VERKSTADEN

PRO60 har designats för att möta behoven hos den hektiska, professionella verkstaden med valbara utspänningar och 8-stegsladdning för precisionskontroll under diagnostik, service och reparationsarbete.

VALBAR SPÄNNINGSEFFEKT

PRO60 har en precisionsströmförsörjning på 60A som tillhandahåller 12V batteristödsspänning utan fladder för att förhindra skador på fordonets elektronik och ECU. Den reagerar extremt snabbt på plötsliga strömspikar så att spänning och strömstyrka är stabila och exakta hela tiden, vilket är viktigt för diagnostik och omprogrammering. Utgångsspänningen kan väljas i steg om 0,1 V från 12,6 V till 14,8 V så att den kan anpassas exakt till tillverkarens minimispecifikationer. PRO60 har också ett specialdesignat fläktlöst kylsystem för att hålla den vid den perfekta drifttemperaturen i varma och kalla förhållanden. Detta skyddar mot "reducering", där den värme som genereras under användning får utgångsspänningen att sjunka och diagnostikprocessen att misslyckas. Den erbjuder också helautomatisk, 8-stegs, "auto adaptiv" laddning som analyserar blybatterier och väljer den optimala strömmen.

VARFÖR CTEK BATTERISTÖD?

Batteristöd är ett viktigt verktyg för alla typer av diagnostik, service och reparationer i den moderna verkstaden. CTEK:s professionella 12V och 24V batteristödsprodukter ger dig kraftfulla leverans-, laddnings- och underhållsprogram i mångsidiga, högeffektiva enheter som hjälper dig att spara värdefull tid och pengar.

- Upp till 60A batteristöd
- Strömförsörjning med valbara steg på 0.1V från 12.6V till 14.8V
- Ljudlöst, fläktlöst kylsystem
- Lämplig för alla typer av 12V-batterier, inklusive litiumjärnfosfat
- Adaptiv (Auto) laddning analyserar automatiskt bly-syra-batterier och väljer den optimala strömmen.
- Laddartyp: 8-stegs helautomatisk laddningscykel
- Flerspråkig, lättläst LCD-display
- Fungerar med alla 12V-batterityper, inklusive litium* (LiFePO₄)
- 2V startspänning för laddning
- Automatisk parallellbelastningskompensation
- Ingen strömförsämring
- Extremt låg rippel
- Omgivningstemperatur vid drift: -20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
- Säkerhetsgrad: IP40
- 2 års garanti
- Valfritt vagnsmontage och WALL HANGER PRO-monteringsatts

*) 12V litiumbatterier. (LiFePO₄, Li-Fe, Li-iron, LFP)

PRO60**TEKNISK DATA**

INEFFEKT	220-240 VAC, 50-60 Hz, 4.6 A
UTEFFEKT	12 V, 60 A
NÄTAGGREGAT	Max 60A; valbara steg på 0, 1V från 12, 6V till 14, 8V
LADDNINGSSPÄNNING	Blysyra: 14, 4V/15, 8V/13, 6V litium: 13, 8V/14, 4V/13, 3V
BATTERITYP	12 V: WET, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
BATTERIKAPACITET	10-1 800 Ah, batterier av typen bly syra. 15-600 Ah, LiFePO ₄
STARTSPÄNNING	2.0 V
PARALLELL LAST KOMPENSATION	Automatisk
BACKSTRÖM*	mindre än 2 Ah/månad
RIPPEL**	mindre än 4 %
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
TEMPERATURKOMPENSERING	Inbyggd temperaturgivare
ANVÄNDARGRÄNSSNITT	LCD grafisk display, Flerspråkig, lätt att läsa
BATTERIKEMI	Bly-syra, Litiumjon
KAPSLINGSKLASS	IP40
MÅTT (L X B X H)	227 x 216 x 284 mm
LÄNGD STRÖMKABEL	2, 5 m (AC-kabel) - löstagbar
LADDNINGSKABELNS LÄNGD	5 m, 16 mm ² (DC-kabel) - löstagbar
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)	8.6 kg
BRUTTOVIKT (ENHET I FÖRPACKNING)	10.1 kg
GARANTI	2 år

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket låg backström.

**) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. Högt ström-ripple värmer upp batteriet och gör att den positiva elektroden åldras. Högt spänningsripple kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdare från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt ripple.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök WWW.CTEK.COM

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

CTEK