

The image shows a CTEK MXTS 40 battery charger and diagnostic tool. It is a black, rectangular device with a digital LCD screen displaying '29.4V' and '0.5A'. The screen also shows a battery level indicator and a charging progress bar. Below the screen are several buttons and indicators, including a 'START/STOP' button and a 'MODE' button. The device is connected to a vehicle's battery terminals via red and black cables. The background is a dark, industrial setting, possibly a workshop or garage.

MXTS 40

MONIPUOLINEN 12 V / 24 V -DIAGNOSTIIKAN TUKIYKSIKKÖ JA AKUNHUOLTOLAITE AMMATTIKORJAAMOILLE

MXTS 40 on välttämätön työkalu 12 V:n ja 24 V:n ajoneuvokorjamoihin. Helppokäyttöinen, kestävä ja turvallinen ratkaisu nopeaan ja tarkkaan diagnostiikkaan, päivityksiin ja uudelleenohjelmointiin.

KAHDEN JÄNNITEALUEEN VIRTALÄHDE

MXTS 40:ssä on kahden jännitealueen virtalähde, jossa lähtöjännite on säädettävissä asteittain 0,4 V:n välein (12 V:n asetus) tai 0,8 V:n välein (24 V:n asetus). Vakaiden ja tarkkojen jänniteasetusten ansiosta monimutkaiset diagnostiikka-, päivitys- ja uudelleenohjelmointitehtävät voidaan suorittaa nopeasti ja turvallisesti ilman pelkoa ajoneuvon herkan elektronikan vahingoittumisesta. MXTS 40:ssä on myös automaattinen rinnakkaiskuormituksen kompensointi. Sillä varmistetaan, että järjestelmän jännite ja virtatasot pysyvät aina vakaana ja oikeana, vaikka akkua kuormitetaan diagnostiikan aikana. Yhdessä nopean ja täysautomaattisen 8-vaiheisen latauksen, sekä automaattisesti lämpötilakompensoidun latausjännitteen ansiosta MXTS 40 on kokonaisvaltainen 12 V:n ja 24 V:n akkujen tuki-, lataus- ja ylläpityökalu korjamoihin.

MIKSI VALITA CTEKIN AKKUJEN TUKIRATKAISU?

Akkutuki on välttämätön työkalu modernin korjaamon kaikenlaisiin diagnostiikka-, huolto- ja päivitystöihin. CTEK:n ammattitasoiset 12 V:n ja 24 V:n akkujen tukituotteet ovat monipuolisia ja suorituskykyisiä laitteita, joiden tehokkaat virransyöttö-, lataus- ja ylläpito-ohjelmat säästävät korjaamossasi arvokasta aikaa ja rahaa.

- Jopa 40 A:n (12 V) ja 20 A:n (24 V) akkujen tuki
- Virransyöttö, jossa valittavissa oleva lähtöjännite 0,4 V:n välein (12 V) tai 0,8 V:n välein (24 V)
- Monikielinen ja helposti luettava LCD-näyttö
- Nopea, täysautomaattinen, 8-vaiheinen lataus
- Erilliset ohjelmat normaaleille akuille sekä AGM- ja Ca/Ca-akuille
- BOOST-ohjelma syväpurkautuneiden liijyhappoakkujen elvyttämiseen
- Laturityyppi: 8-vaiheinen, täysautomaattinen lataussykli
- Akkutyyppi: normaali 12 V ja 24 V, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
- Alhainen 2 V:n jännitteentunnistus latauksen käynnistystä varten
- Automaattinen rinnakkaiskuormituksen kompensointi
- Erittäin pieni jännitteen aaltoisuus
- Automaattinen lämpötilakompensointi
- Suojausaste: IP20
- Takuu: 2 vuotta
- Lisävarusteet: valinnaiset TROLLEY PRO ja WALL HANGER PRO -asennukset, sekä 5 metrin DC-kaapeli

CTEK

MXTS 40



TEKNISET TIEDOT

TULO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 3.0 A
LÄHTÖ	14.4 V, 40 A/12 V or 20 A/24 V
VIRRANSYÖTTÖ	Enintään 40 A / 20 A; valittavissa oleva lähtöjännite 0, 4 V:n välein 13, 6 V:sta 14, 8 V:iin (12 V:n asetus) ja 0, 8 V:n välein 27, 2 V:sta 29, 6 V:iin (24 V:n asetus)
LATAUSJÄNNITE	12 V: 14, 4 V / 14, 7 V / 15, 8 V 24 V: 28, 8 V / 29, 4 V / 31, 6 V
AKKUTYYPIT	12 V: 24 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
AKUN KAPASITEETTI	12 V: 20-1200Ah, 24 V: 10-600Ah
AKUN MINIMIJÄNNITE	2.0 V
RINNAKKAISKUOR-MITUKSEN KOMPENSOINTI	Automaattinen
VUOTOVIRTA*	Alle 1 Ah/kk
AALTOISUUS**	Alle 4 %
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C (-4 °F - +122 °F)
LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI	Lämpötilakompensointi ja akun elvytystoiminto.
KÄYTTÖLIITTYMÄ	LCD-näyttö, Monikielinen, helposti luettava
AKKUTYYPPI	Lyijyhappo
SUOJAUSASTE	IP20
MITAT (P X L X K)	254 x 160 x 76 mm
VIRTAKAAPELIN PITUUS	2, 5 m (AC-kaapeli)
LATAUSKAAPELIN PITUUS	2 m, 6 mm ² (DC-kaapeli)
NETTOPAINO (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)	1.3 kg
BRUTTOPAINO (YKSIKKÖ PAKKAUKSESSAAN)	3.7 kg
TAKUU	2 vuotta

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistoraasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaalloisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytketty akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa
WWW.CTEK.COM

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuheitoja.

CTEK