

**CTEK XS 7000****7A**

# MUKANA MENOSSA TAI PYSYVÄÄN ASENNUKSEEN CTEK XS 7000

XS 7000 on täydellinen 12 voltin yleislaturi. Täysin automaattinen laturi aloittaa toimintansa heti kun kytket sen akkuun ja verkkovirtaan. Sinun ei tarvitse huolehtia laturin asetuksista. XS 7000 soveltuu myös hieman suuremmille akuille ja on luotettava kumppani joko mukana matkalla tai kiinteään asennukseen.

Laturin ominaisuuksiin kuuluu diagnostiikka, joka selvittää pystyykö akku vastaanottamaan ja pitämään varauksen, sekä ainutlaatuinen ylläpitolataus.

XS 7000 on täysin automaattinen 7-vaiheinen akkulaturi, jonka 7A/12V teho soveltuu lataamaan akkuja joiden kapasiteetti on 14-150 Ah ja ylläpitolataamaan akkuja aina 225 Ah kapasiteettiin saakka. Laturi on IP65-luokiteltu (roiske- ja pölysuojattu) ja kipinöimätön. Se on suunniteltu suojaamaan ajoneuvoelektronikkaa, ja siinä on suoja väärää napaisuutta ja oikosulkuja vastaan.

## TEKNISET TIEDOT

LATAUSJÄNNITE	14,4V
LATAUSVIRTA	Enintään 7A
LATURIN TYYPPI	7-vaiheinen, täysautomaattinen lataussykli
AKKUTYYPI	12V:n lyijyhappoakut
AKUN KAPASITEETTI	14-150 Ah, enintään 225 Ah ylläpitolatauksessa
SUOJAUS	IP65 (roiske- ja pölysuojattu)

**AUTO**

Täysautomaattiikka varmistaa optimaalisen latauksen

**12V**

Kaikille lyijyhappoakuille

**TÄYTEEN LADATTU AKKU**

YLLÄPITOLATAUS

**CTEK®****THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**



**CTEK-LATAUS**

- DESULPHATION (SULFAATIN POISTO)  
SOFT START (PEHMEÄ KÄYNNISTYS)
- BULK (PERUSLATAUS)
- ABSORPTION (ABSORPTIO), **KÄYTTÖVALMIS**  
ANALYSE (ANALYSOINTI)
- FLOAT (VAKIOTASO), **TÄYTEEN LADATTU**  
PULSE (PULSSI), **YLLÄPITOLATAUS**



- 7-vaiheinen täysautomaattinen lataus ja ylläpito maksimoivat akun käyttöiän ja tehon.
- Laaja lisävarusteiden valikoima mahdollistaa laturin käytön useissa akuissa.
- Laturin suojausluokitus mahdollistaa sen käytön myös vesi- tai lumisateessa.
- Patentoitu ylläpitolataus maksimoi akun käyttöiän ja suorituskyvyn ainutlaatuisella tavalla.
- Patentoitu sulfaatin poisto pidentää akun käyttöikää.
- Laturi on kipinöimätön sekä suojattu oikosulkuja ja vääriä napaisuutta vastaan.
- Laturi tunnistaa automaattisesti useimmat elinkaarensa lopulla olevat akut, ennen kun ne pääsevät tuottamaan ikäviä yllätyksiä.

**KÄYTTÖVALMIS**



Taulukossa esitetään tyhjän akun arvioitu latausaika 80 %:n varaustilaan.

AKUN KOKO (Ah)	AIKA 80 %:N VARAUSTILAAN
14	2 h
50	6 h
100	11 h
150	17 h

**CTEK: TAATTUA LAATUA**

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 60 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

**Ota yhteys CTEK:n asiakastukeen: [info@ctek.com](mailto:info@ctek.com)**