

CS ONE (GEN 2)

Available on the  
App Store

ANDROID APP ON  
Google Play

## SEMPLICITÀ POTENTE, PRESTAZIONI D'ÉLITE

*Il CS ONE stabilisce un nuovo standard nella ricarica delle batterie, offrendo prestazioni d'élite e una potente semplicità per coloro che esigono il meglio. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia APTO™ senza polarità, il CS ONE fa tutto il lavoro al posto tuo, adattando automaticamente la carica alle esigenze della batteria. L'app CTEK connessa al Wi-Fi e al Bluetooth sblocca caratteristiche e funzionalità avanzate, offrendoti il pieno controllo della cura della batteria quando lo desideri.*

### **CARICABATTERIE ADATTIVO E MANTENITORE DI CARICA**

Il CS ONE è stato creato per i veri appassionati ed i proprietari di veicoli che richiedono il meglio da un caricabatterie intelligente. Dalla rivoluzionaria tecnologia APTO™ ai morsetti neri senza polarità, il CS ONE offre una facilità d'uso e una funzionalità senza pari, riconoscendo automaticamente il tipo, le dimensioni e lo stato della batteria, per fornire un programma di ricarica personalizzato per la batteria specifica. La versione Gen 2 di CS ONE offre connettività Wi-Fi e Bluetooth all'app CTEK, sbloccando funzionalità aggiuntive come RECOND, WAKE UP e SUPPLY, oltre a informazioni avanzate sulla ricarica. Elimina le congetture, elimina la frustrazione. Il CS ONE è la soluzione di ricarica definitiva per chi non si accontenta di nulla di meno della perfezione.

### **COSA C'È DI NUOVO NELLA GEN 2?**

Il CS ONE Gen 2 introduce diversi miglioramenti, rispetto alla Gen 1, con la connettività Wi-Fi in prima linea. Ora puoi monitorare da remoto le sessioni di ricarica, visualizzare ed esportare la cronologia delle ricariche, accedere a registri eventi completi, ricevere notifiche push, monitorare lo stato di carica in tempo reale e seguire le singole fasi di ricarica, tutto dalla nuova e migliorata app CTEK.

- **Ricarica adattiva:** La tecnologia APTO™ adatta automaticamente la ricarica a qualsiasi batteria da 12 V, incluso il litio\* (LiFePO4)
- **Senza polarità:** I morsetti possono essere collegati indifferente-mente ai i poli di ricarica, senza badare alla polarità
- **Connetti e dimentica:** Può essere lasciato collegato in modo sicuro per lunghi periodi durante la carica di mantenimento
- **Connettività senza interruzioni:** App abilitata per Wi-Fi e Blue-tooth per ulteriori funzioni e approfondimenti
- **Migliora la durata della batteria:** Prolunga la durata della bat-terria fino a 3 volte attraverso una ricarica regolare
- **WAKE UP** per batterie al litio con protezione da sottotensione o batterie al piombo-acido molto scariche
- **Programma RECOND** per il ripristino e il ricondizionamento delle batterie al piombo
- **Programma SUPPLY** per supportare la batteria durante i lavori di manutenzione e mantenere il veicolo sotto tensione durante la sostituzione/rimozione della batteria
- **Monitoraggio della sessione di ricarica, cronologia di ricarica dettagliata e registro delle attività**
- **Promemoria di ricarica personalizzati e notifiche automatiche su errori e aggiornamenti**
- **Compensazione automatica della temperatura in caso di condizioni meteorologiche estreme**
- **5 anni di garanzia**

\*) batterie al litio da 12 V (LiFePO<sub>4</sub>, Li-Fe, Li-iron, LFP)

**CTEK**

## CS ONE (GEN 2)



### DATI TECNICI

INGRESSO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.2 A
USCITA	12 V, 8.0 A
TIPI DI BATTERIA	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO <sub>4</sub>
CAPACITÀ DELLE BATTERIE	3-180 Ah
TENSIONE DI AVVIO	Tipi di batterie al piombo-acido 1.8 V. LiFePO <sub>4</sub> 1.8 V
CORRENTE DI RITORNO*	Inferiore a 1.5 Ah/mese
OSCILLAZIONE**	Inferiore al 4 %
SORGENTE ALIMENTAZIONE	230 V -> 12 V
TENSIONE BATTERIA	12 V
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTE	Da -30 °C a +50 °C
COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA	Compensazione incorporata della tensione di carica in base alla temperatura ambiente.
INTERFACCIA UTENTE	Simboli LED, Display Smartphone (libertà di scelta)
CONNETTIVITÀ	Wi-Fi (2, 4 GHz), BLUETOOTH® LE 5.1,
ASSISTENZA APP	App CTEK per Android e IOS
CHIMICA BATTERIA	Piombo-acido, Ioni di litio
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
RAFFREDDAMENTO	Convezione naturale
DIMENSIONI (L X P X A)	235 x 88 x 52 mm
LUNGHEZZA CAVI DI RETE (INGRESSO)	1.4 m
PESO NETTO (UNITÀ CON CAVI)	0.675 kg
GARANZIA	5 anni

\*) La corrente di ritorno è quella che scarica la batteria se il caricabatteria non è connesso alla rete elettrica. I caricabatteria CTEK hanno una corrente di ritorno estremamente bassa.

\*\*) La qualità della tensione e della corrente di carica è molto importante. Un valore elevato di oscillazione della corrente comporta il surriscaldamento della batteria e provoca l'invecchiamento prematuro dell'elettrodo positivo. Un valore elevato di oscillazione della tensione può danneggiare altri dispositivi collegati alla batteria. I caricabatterie CTEK forniscono tensione e corrente di ottima qualità con valori di oscillazione ridotti.

### QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito alla ricarica e all'uso dei caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. I caricabatterie CTEK sono distribuiti in più di 70 Paesi nel mondo. CTEK è il fornitore di riferimento di molte case automobilistiche e motociclistiche tra le più prestigiose al mondo.

Per maggiori informazioni, visitare [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

*Tutti i prodotti e le relative specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso al fine di migliorare affidabilità, funzionamento o design. In caso di errore, ci riserviamo il diritto di ispezionare il prodotto e di verificare il guasto. Tutti i resi dei prodotti sono soggetti alle nostre condizioni di garanzia standard.*

# CTEK