

# PRO60

## AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 12 V 60 A AKKULATURI JA VIRTALÄHDE

CTEKin PRO60 on innovatiivinen, monipuolinen ja huipputehokas 60 A akkulaturi ja virtalähde, joka on suunniteltu nykyaikaisen korjaamon tarpeisiin. Tässä ainutlaatuisessa laitteessa yhdistyvät alan uusin suunnittelu, huipputekniikka ja innovatiiviset toiminnot. Yksikään muu tuote ei tarjoa näin kattavaa ratkaisua ammattikorjaamoissa tarvittaviin akkujen lataus- ja tukitoimintoihin.



### **EDISTYKSELLINEN SUUNNITTELU, INNOVATIIVINEN TEKNIikka**

Konvektiojäähdytys eliminoi jäähdytystuulettimien tarpeen ja parantaa käytön tehokkuutta ja luotettavuutta.

### **SOPII KAIKILLE AKUILLE**

Tuote soveltuu kaikentyyppisille 12 V lyijy- ja litium LiFePO<sub>4</sub> -akuille.

### **MUUNNELTAVA VIRRANSYÖTÖN VALINTA**

Valittavana on 12,6–14,8 V, 0,1 V askelin. 'Muistiin tallennus' -tila tallentaa ajoneuvon asetukset, jos akku irrotetaan.

### **KEVYT JA HELPPOKÄYTTÖINEN**

Uusi, ainutlaatuinen mukautuvan latauksen tila tunnistaa automaattisesti akun koon ja mahdolliset rinnakkaiskuormat ja käyttää optimaalisia asetuksia nopeimman lataustavan varmistamiseksi. Kätevä käyttöliittymä – neljä painiketta ja selkeä LCD-näyttö.

### **TURVALLINEN JA ERITTÄIN VAKAA**

Kipinöimätön ja napaisuuden vaihtumisen esto, luokkansa johtava EMC-suojaus, vähäiset jännite- ja virtariipelit sekä syöksyjännite- ja jännitepiikkisuojaus.

### **KANNETTAVA JA KESTÄVÄ**

Varustettu 5 metrin kaapeleilla ja tukevilla liittimillä. Vankka, iskunkestävä kotelo ja taitettava kantokahva. Lisävarusteet: seinäriipustin, siirrettävä työasema.

### **KAHDEN VUODEN TAKUU**

# PRO60

## AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 12 V 60 A AKKULATURURI JA VIRTALÄHDE



### TEKNISET TIEDOT

Tulojännite	220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A
Lähtöjännite	12 V, 60 A
Alkujännite (minimijännite kytketyn akun tunnistamiseksi)	0,8 V
Vuotovirta	Alle 2 Ah/kuukausi
Aaltoisuusvirta	alle 4 %
Aaltoisuusjännite	alle 4 %
Lämpötila-alue	-20 °C...+50°C (-4 °F...+122°F)
Akkutyypit	Lyijyaku: märkä, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop-tyypit) ja geeli Litium: LiFePO <sub>4</sub>
Akun kapasiteetti	Lyijyaku: 10-1800 Ah Litium: 15-600 Ah
Eristysluokka	IP40 (sisäkäyttö)
Latauskaapeli	5000 mm (DC-kaapeli)
Verkkokaapeli	2500 mm (AC-kaapeli)
Lämpötilakompensointi	Yhdysrakenteinen lämpötila-anturi
USB	Tyypin B USB-liitäntä ohjelmistopäivityksille ja huoltotarkoituksiin
Takuu	2 vuotta
Nettopaino, kg (yksikkö ja kaapelit)	8,6 kg
Bruttopaino, kg (yksikkö pakkauksessaan)	10,1 kg
Mitat, mm (K x P x L)	284 x 227 x 216 mm

### TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille.

CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)