

I1225



# 12 V:N AKKULATURI KIINTEÄÄN ASENNUKSEEN

*I1225 mahdollistaa tehokkaan ja nopean lataamisen ja soveltuu erinomaisesti 12 V:n ajoneuvojen ja työkoneiden lataukseen ja ylläpitolataukseen.*

## **LÄMPÖTILAN MUKAAN SÄÄTYVÄÄ LATAUSTA**

I1225 on täysin automaattinen 7-vaiheinen laturi, joka tuottaa 12 V:n akuille 25 ampeerin virtaa kapasiteetilla 40-500 Ah ja se on IP44-luokiteltu ulkokäyttöön. Sen ominaisuuksiin kuuluvat automaattinen akun diagnosointitoiminto, joka selvittää, pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen, ainutlaatuinen ylläpitolataus sekä lämpötila-anturi optimoituun lataukseen sääolosuhteista riippumatta. I1225 toimitetaan 2 metrin kaapelilla, jossa on M10 silmukkaliittimet helppoa varten.

## **OMINAISUUDET**

- Lataa akkuja kapasiteetiltaan 40-500 Ah
- Patentoitu ylläpitolataus akkujen pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi
- Lämpötila-anturi kylmien olosuhteiden kompensointiin
- Vääränapaisuussuojaus
- Oikosulkusuojaus
- Täysin automaattinen, 7-vaiheinen "kytke ja lataa" -lataus
- Helppolukuinen LED-näyttö
- IP44-luokiteltu ulkokäyttöön
- Turvallinen käyttö, kipinöinnin esto
- Kahden vuoden takuu

11225



#### TEKNISET TIEDOT

TULO	170-260VAC, 50-60Hz, 2.9A maks
LÄHTÖ	14.4V, 25A maks
VUOTOVIRTA*	Alle 2 Ah/kk
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C
AKKUTYYPI	Kaikki tyypit lyijyakut, 12V
AKUN KAPASITEETTI	40-500Ah
ERISTYSLUOKKA	IP44
TAKUU	2 vuotta
AALTOISUUS**	Alle 4 %
LATAUSKAAPELIEN PITUUS	2000 mm (DC kaapeli)
VERKKOKAAPELIN PITUUS	1900 mm (AC kaapeli)
LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI	Lämpötila-anturi säätelee latausjännitettä ulkolämpötilan mukaan
NETTOPAINO, KG (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)	1.7 kg
BRUTTOPAINO, KG (YKSIKKÖ PAKKAUKSESSAAN)	2.1 kg
MITAT, MM (PXLXK)	235 x 130 x 65 mm

#### TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille.

CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

\*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohto pistorasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

\*\*) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikä. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytkettynä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

**CTEK** | MAXIMIZING  
BATTERY  
PERFORMANCE