



EV-LADERE, ET UTTAK

CHARGESTORM® CONNECTED 2 er en forbedret og oppdatert versjon av vår avanserte EV-lader som kommer med mange funksjoner og innebygde sikkerhetsfunksjoner. Kompatibel med NANOGRID™, en dynamisk lastbalanseringsløsning som kan brukes på flere enheter samtidig.

VÅR MEST AVANSERTE EV-LADER SÅ LANGT FOR ELEKTRISKE OG PLUGIN HYBRID-KJØRETØY

CHARGESTORM® CONNECTED 2 er en markedsledende EV-lader laget spesielt for trygg og enkel bruk. Den passer utmerket for hjem, bedrift, offentlig parkering og borettslag, og det møter alle tekniske krav til sikkerhetsstandard. En Ethernet-kabel kobler EV-laderen til internett. Hvis Ethernet ikke er en mulighet, kan enheten også utstyres med et valgfritt 3G/4G-modem. Internett-tilkobling er påkrevd for portaltjenester og app-administrering. Vi støtter integrering med alle de store operatørene innen lading av elektriske biler.

APP-KONTROLL VIA TAKING CHARGE-APPEN

Denne enkle og brukervennlige appen lar deg sette timeplan, lese loggen, justere ladekraft, administrere RFID, administrere programvareoppdateringer og justere lysstyrke på skjermen.

- Ladekraft 1.4–7.4 kW
- Ladekraften kan justeres gjennom appen eller programvaren
- NanoGrid™ dynamisk lastbalanseringsstøtte
- Innebygget sikring, AC og DC-jordingsfeilsøking, innebygget energimåler
- Lett installasjon og låsbeskyttelse for vedlikehold
- Vegg eller stolpemontering
- Omgivelsestemperatur fra -30 °C til +50 °C
- RFID-leser
- OCPP 1.5/1.6
- IP54 og IK10
- 2-års garanti

| | |
|---------------------------------------|---|
| VERSJON | 2 |
| ARTIKKELNUMMER | 910-17062 |
| LADEMETODE | Modus 3 |
| LADEKATEGORI | AC-lading |
| UTTAK | Et type 2 uttak |
| LÅSEAKTUATOR | Ja |
| POSISJONERING | Veggmontering (standard), stolpe (valgfritt) |
| LASTBALANSERING | Valgmuligheter for lastbalanseringsløsninger mellom flere enheter (NanoGrid™ Home, NanoGrid™ Local, NanoGrid™ CTEK Grid Central). |
| ENERGIMÅLER | MID (standard) |
| ANTALL FASER | 1 fase |
| LADESTRØM | 6–32 A |
| LADEKRAFT | 1.4–7.4 kW |
| FREKVENNS | 50 Hz |
| HASTIGHETSSPENNING (INPUT) | 230 V |
| STRØMTILKOBLINGSKONTAKT | 10 mm ² hurtigkobling |
| OMGIVELSESTEMPERATUR FOR DRIFT | -30 °C til +50 °C |
| RELATIV FUKTIGHET | Opptil 100% under 25 °C |
| HØYDE | < 2000 m |
| VEKT | ~ 8 kg |
| DIMENSJONER PÅ KABINETTET (H X B X L) | 449 x 282 x 160 mm |
| INNKAPSLINGSMATERIALE | Plastikk, Metall |
| KABINETT FARGE (METALL) | Grønt |
| KABINETT FARGE (PLASTIKK) | Svart |
| KABINETTLÅS | Nøkkel |
| JORDFEILDETEKSJON | Innebygget jordfeilsbryter, 30 mA AC, 6 mA DC |
| TILBAKESTILLING AV JORDFEIL | Halvautomatisk |
| AUTENTIFIKASJON | RFID, App |
| RFID-LESER | Ja |
| RFID-TAGG STANDARD | ISO15693, ISO14443A (MIFARE) |
| KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL | OCPP 1.5/1.6 |
| BRUKERGRENSESNIITT | LED-symboler |
| TILKOBLING | Ethernet (standard) 3G/4G (valgfritt) |
| APPSTØTTE | Smarttelefon skjerm, Taking Charge App for Android og IOS (krever at EV-laderen kobles til skytjenesten Charge portal). |
| KOMPATIBILITET HOVEDNETT | IT-nett, TN-nett |
| STANDARDSAMSVAR | CE, IEC 61851-1, IEC 62196-2, IEC 61439-7 |
| GODKJENNING | Last ned Uttalelse om Standardsamsvar fra WWW.CTEK.COM |
| INNTRENGNINGSBESKYTTELSE | IP54 |
| STØTBESKYTTELSE | IK10 |
| GARANTI | 2 år |

MONTERING OG TILKOBLING

CHARGESTORM® CONNECTED 2 kan monteres lett på en vegg med kun 4 skruer. Den kan også monteres på en standard 60 mm stolpe (valgfritt) ved å feste monteringsplaten til ryggen på EV-laderen. Hvis du trenger å tilpasse doble EV-ladere, kan vi også tilby en brakett som kan bære to EV-ladere rygg mot rygg, og opptil fire ladeuttak. Stolpebraketten lar deg også sy sammen matekabelen med Ethernet-kabelen for å koble dem direkte inne i boksen i en ryddig og sikker installasjon.

GARANTERT KVALITET MED CTEK

Kvalitet ligger til grunn for alt vi gjør, og samtlige av våre produkter og løsninger kjennetegnes av sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet. Hvis du har spørsmål om våre produkter, eller ønsker ytterligere informasjon om EV lading, ta kontakt med vårt kundeserviceteam som står parat til å hjelpe. Vi er den globale lederen innenfor batterihåndteringsløsninger, og våre produkter selges i over 70 land over hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens fremste bilprodusenter.

For mer informasjon, se WWW.CTEK.COM

