

**CTEK XS 3600****3.6 A**

OPERACIÓN PORTÁTIL O MONTAJE PERMANENTE

CTEK XS 3600

El XS 3600 es un cargador fiable, de eficacia contrastada. El XS 3600 no tiene botón de modo. Para iniciar la carga, basta con enchufar el cargador a la red y conectar los cables de la batería. El cargador tiene funciones importantes como desulfatación y carga de mantenimiento. Es el cargador idóneo para las personas que buscan una recarga de calidad y con la sencillez de conectar y olvidarse. El XS 3600 es un cargador de 4 etapas totalmente automático que carga baterías de 12 V y 7-75 Ah y es adecuado para carga de mantenimiento hasta 120 Ah. El XS 3600 tiene protección IP65 (a prueba de salpicaduras y polvo) y suministra 3,6 A. Está diseñado para proteger la electrónica del vehículo, no produce chispas, y tiene protección contra polaridad inversa y cortocircuitos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TENSIÓN DE CARGA	14,4 V
CORRIENTE DE CARGA	3,6 A
TIPO DE CARGADOR	Ciclo de carga totalmente automático de 4 etapas
TIPO DE BATERÍAS	Baterías de plomo de 12 V
CAPACIDAD DE LAS BATERÍAS	7-75 Ah, 120 Ah para mantenimiento
AISLAMIENTO	IP65 (a prueba de salpicaduras y polvo)

AUTO

Totalmente automático, para carga óptima

12V

Para todas las baterías de plomo

**BATERÍA COMPLETAMENTE CARGADA / CARGA DE MANTENIMIENTO****CTEK®****THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**



CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

CTEK XS 3600



CTEK COMFORT CONNECT clamp

- Carga totalmente automática y mantenimiento en 4 etapas que maximizan la duración y el rendimiento de la batería.
- Numerosos accesorios que simplifican la utilización del mismo cargador para múltiples baterías.
- Es impermeable, lo que permite acercarse a la solución al problema aunque llueva o nieve.
- Desulfatación patentada que alarga la durabilidad de la batería.
- Sin chispas, protegido contra cortocircuitos e inversión de polaridad para un uso sin problemas.

PROCESO DE CARGA DE CTEK

- DESULFATACIÓN
CARGA DE VOLUMEN
ABSORCIÓN
- TOTALMENTE CARGADA**
IMPULSOS, **CARGA DE MANTENIMIENTO**



LISTA PARA USAR



La tabla muestra el tiempo estimado para cargar al 80% una batería descargada.

CAPACIDAD DE LA BATERÍA (Ah)		TIEMPO HASTA CARGA AL 80%
14		3 h
20		5 h
60		13 h
75		17 h

CALIDAD GARANTIZADA POR CTEK

CTEK dispone de un servicio de atención al cliente para responder a todas las preguntas relacionadas con la carga y los cargadores CTEK. Todas las soluciones y productos diseñados y suministrados por CTEK se caracterizan por su seguridad, sencillez y flexibilidad. CTEK suministra cargadores en más de 60 países de todo el mundo. CTEK también es un fiable proveedor de equipos originales para muchos de los más prestigiosos fabricantes de automóviles y motos del mundo.

Contacto con el servicio de atención al cliente:
info@ctek.com