

CHARGE PORTABLE ET RAPIDE POUR VOTRE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

NJORD® GO est un chargeur portable de 11 kW qui vous permet de recharger rapidement votre véhicule électrique chez vous ou lors de vos déplacements. Pour une flexibilité maximale, vous pouvez utiliser le chargeur avec l'application CTEK afin d'avoir un contrôle total sur le courant de charge et la planification de charge via BLUETOOTH® technologie sans fil et Wi-Fi.

INTELLIGENT, FACILE À UTILISER ET ULTRA-PORTABLE

NJORD® GO de CTEK est un chargeur de véhicule électrique tout-en-un durable, léger et portable disponible avec un connecteur de type 2 ayant une capacité de charge allant jusqu'à 11 kW. Il est livré avec un câble d'alimentation fixe et résistant de 1,5 m de long et un câble de charge pour VE de 5 m. Il n'est donc pas nécessaire de l'installer, il suffit de le brancher dans votre prise CEE domestique ou commerciale. L'interface utilisateur vous indique clairement l'état de charge. Une application CTEK en téléchargement gratuit vous donne un contrôle total sur la charge et la planification de la charge directement depuis votre téléphone mobile Android ou iOS via BLUETOOTH® et Wi-Fi. Doté de la technologie de pointe en matière de refroidissement par convection naturelle, le NJORD® Go, vous permet de charger à puissance élevée même lorsque la température ambiante est élevée.

APPLICATION CTEK: PRENEZ LE CONTRÔLE DE LA CHARGE DE VOTRE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

L'application vous donne un contrôle total sur quand et comment vous chargez votre véhicule électrique. Il vous suffit de connecter votre NJORD® GO via BLUETOOTH® technologie sans fil et Wi-Fi. Fonctions non disponibles via BLUETOOTH® uniquement : programmation, historique de charge et mises à jour du micrologiciel (ces fonctions nécessitent une connexion Wi-Fi).

- Chargeur économique type 2, 16 A/triphasé (11 kW) pour véhicule électrique.
- Pas d'installation nécessaire, il suffit de le brancher dans votre prise CEE domestique ou commerciale.
- Petite unité légère et portable pour une utilisation dans plusieurs endroits.
- Boîtier durable et résistant aux impacts.
- Fonctions de sécurité intégrées pour votre protection et votre tranquillité d'esprit.
- Interface utilisateur intuitive avec informations sur l'état de charge.
- L'application CTEK vous permet de contrôler la charge et la planification de charge depuis votre téléphone portable via BLUETOOTH® et Wi-Fi.
- Programmer la charge pour n'importe quelle heure de la journée et pour n'importe quelle durée.
- Réduire ou augmenter facilement la puissance pour équilibrer la charge en période de forte consommation d'énergie.
- Démarrer, mettre en pause ou arrêter automatiquement la charge à distance.
- Voir votre historique de charge.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION CTEK

	WI-FI	BLUETOOTH
DÉMARRAGE/ARRÊT/PAUSE	X	X
ACTUALISER LE COURANT DE CHARGE	X	X
MISE À JOUR DU FIRMWARE	X	
DÉTAILS DE LA SESSION DE CHARGE	X	X
BASCULE AUTOSTART	X	X
CALENDRIER	X	X
HISTORIQUE DES CHARGES	X	



NUMÉRO D'ARTICLE	40-353
MÉTHODE DE CHARGE	Mode 2
CATÉGORIE DE CHARGE	Charge CA
CONNECTEUR DE VÉHICULE	Type 2
PRISE DE SORTIE	CEE 16 A/400 V 5P
NOMBRE DE PHASES	Triphasé (Supporte 1 phase et deux phases en charge)
COURANT DE CHARGE	6-16 A
PUISSANCE DE CHARGE	1.4-11 kW
FRÉQUENCE	50 hz
RATED VOLTAGE (ENTRÉE)	400 V
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	-30 °C à +50 °C
HUMIDITÉ RELATIVE	Jusqu'à 100 % à 25 °C
REFROIDISSEMENT	Convection naturelle
DÉTECTION DE DÉFAUT DE MASSE	Détection des défauts de mise à la terre, 30 mA CA, 6 mA CC
RÉINITIALISATION DE DÉFAUT DE MASSE	Semi-automatique
COMPTEUR D'ÉNERGIE	Oui, Interne
POSITIONNEMENT	Portable, support mural (option)
DIMENSIONS DU BOÎTIER (H X L X P)	250 x 140 x 80 mm
MATÉRIAUX DU BOÎTIER	Plastique, Métal
COULEUR DU BOÎTIER	Noir
LONGUEUR DE CÂBLE DE CHARGE FIXE	5 m
LONGUEUR DU CÂBLE SECTEUR	1.5 m
POIDS NET (UNITÉ AVEC CÂBLES)	4.3 kg
POIDS DE L'EMBALLAGE	4.9 kg
TAILLE DE L'EMBALLAGE (L X L X H)	435 x 375 x 95 mm
INTERFACE UTILISATEUR	Symboles LED
CONNECTIVITÉ	BLUETOOTH®, Wi-Fi
PROTOCOLE DE COMMUNICATION	OCPP 1.6
COMPATIBILITÉ RÉSEAU	TN-net
ASSISTANCE APPLICATION	Application CTEK pour Android et iOS
INDICE DE PROTECTION	IP65
CONFORMITÉ	CE, IEC 61851-1, IEC 62196, IEC 62752, EN 60335-1
GARANTIE	2 ans



QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

La qualité est au cœur de tout ce que nous faisons. La sécurité, la simplicité et la flexibilité caractérisent l'ensemble de nos produits et de nos solutions. Si vous avez des questions sur nos produits ou souhaitez obtenir de plus amples informations sur comment charger des véhicules électriques, notre équipe d'assistance à la clientèle est à votre disposition. Nous sommes le numéro un mondial des solutions de gestion de batteries et fournissons des produits à plus de 70 pays à travers le monde. CTEK est également un fournisseur OEM fiable à de nombreux constructeurs automobiles parmi les plus prestigieux au monde.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur WWW.CTEK.COM

*Pour rétablir le défaut de masse, le connecteur de type 2 doit être déconnecté de la voiture.

Tous les produits et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, afin d'améliorer leur fiabilité, leur fonctionnement ou leur conception. En cas d'erreur de produit, nous nous réservons le droit d'inspecter le produit afin de vérifier son défaut. Tout retour du produit est soumis à nos conditions de garantie standard.