

PRO25S

ERITTÄIN TEHOKAS 25 A AKKULATURI JA VIRTALÄHDE

PRO25S on innovatiivinen, monikäyttöinen ja erittäin tehokas 25 A:n akkulaturi ja virtalähde, joka on suunniteltu autoalan ammattilaisten käyttöön. Tehokasta ja kehittynyttä teknologiaa turvallisessa, kannettavassa ja monikäyttöisessä muodossa tarjoava PRO25S toimii kaikkien 12 V:n ajoneuvoakkujen (myös litium*-akkujen) kanssa. Se onkin ihanteellinen ratkaisu ammattilaisten akunhallintatarpeisiin korjaamoissa ja ajoneuvojen esittelytiloissa.

PÄIVITTÄISEEN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Kehittyneen teknologian ansiosta kaikki lataukset hoituvat turvallisesti ja nopeasti akun yksilölliset tarpeet huomioiden. PRO25S sisältää myös erillisen lyijyhappoakkujen elvytysohjelman, joka auttaa pidentämään akkujen käyttöikää ja elvyttämään syväpurkautuneet akut. Virransyöttötila antaa akulle tukivirtaa ajoneuvon huollon aikana. Jännitteen ja virran aaltoisuus on vähäistä, joten laturi on varmasti turvallinen sekä akulle että ajoneuvon herkille elektroniikkajärjestelmille. Täysautomaattisen ja helppokäyttöisen laturin kytkeminen on erittäin yksinkertaista: kipinäsuojaus ja vääränapaisuudelta suojaus pitävät sekä käyttäjän että akun turvassa. PRO25S on suunniteltu helposti käsiteltäväksi niin korjaamolla kuin esittelytiloissa. Vaikka laturi on kevyt ja siirrettävä, sen vankka ja iskunkestävä kotelointi kestää kovaakin käsittelyä.



- Erillinen litium*-tila.
- Kapasiteetiltaan 40-500 Ah:n (30-450 Ah litium*-akuilla) akuille.
- Virransyöttötila antaa tukivirtaa ajoneuvon huollon aikana.
- Täysin automaattinen ja helppokäyttöinen. Helposti kytkettävä, kipinöimätön ja vääränapaisuudelta suojattu kytkentä.
- Integroidut turvaominaisuudet varmistavat akun ja ajoneuvon turvallisuuden.
- Sisäänrakennettu lämpötila-anturi maksimaalisen lataustason varmistamiseen.
- Erillinen elvytysohjelma, joka auttaa pidentämään akkujen käyttöikää ja elvyttämään syväpurkautuneet akut.
- IP44-luokitus ulkokäyttöön.
- Kevyt ja helposti siirrettävä.
- Kestävä ja tukevarakenteinen.
- 2 vuoden takuu.

*) 12 V litium-akut (LiFePO₄, Li-Fe, Li-iron, LFP)

PRO25S



TEKNISET TIEDOT

TULO	220-240VAC, 50-60Hz, 2.9A maks
LÄHTÖ	14.4V/15.8V/13.6V, 25A maks, lyijyhappoakut. 13.8V/14.4V/13.3V, 25A maks, LiFePO ₄ .
VUOTOVIRTA*	Alle 1 Ah/kk
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C - +50°C
AKKUTYYPI	12V: WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO ₄
AKUN KAPASITEETTI	40-500Ah, lyijyhappoakut. 30-450Ah, LiFePO ₄ .
ERISTYSLUOKKA	IP44
TAKUU	2 vuotta
AKUN MINIMIJÄNNITE	2.0V
AALTOISUUS**	Alle 4%
LATAUSKAAPELIEN PITUUS	2000 mm (DC kaapeli)
VERKKOKAAPELIN PITUUS	1900 mm (AC kaapeli)
LÄMPÖTILAKOMPEN- SOINTI	Lämpötila-anturi säätää latausjännitettä ulkolämpötilan mukaan
NETTOPAINO (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)	1.8 kg
BRUTTOPAINO (YKSIKKÖ PAKKAUKSESSAAN)	2.1 kg
MITAT (PxLxK)	235 x 130 x 65 mm

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistorasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkia ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikä. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytketty akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille.

CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa
WWW.CTEK.COM