

SNABB, SÄKER LADDNING FÖR DITT ELFORDON

NJORD® GO är en 11 kW EV-laddare (EVSE) som ger dig snabb och pålitlig laddning för elfordon när du är hemma. Använd laddaren med CTEK-appen för maximal flexibilitet. Du får fullständig BLUETOOTH® trådlös teknologi- och Wi-Fi-kontroll över aktuell och planerad laddning.

SMART, SÄKER OCH ENKEL ATT ANVÄNDA

NJORD® GO från CTEK är en hållbar och säker allt-i-ett EV-laddare med typ 2-kontakt och laddkapacitet på upp till 11 kW. En fast, slitstark 1,5 m lång elkabel och en EV-laddkabel på 5 m medföljer – anslut enkelt enheten till ett CEE-uttag för laddning. Laddarens användargränssnitt indikerar tydligt laddningsstatus. Den kostnadsfria CTEK-appen ger dig fullständig kontroll över laddning och laddplanering i din Android- eller IOS-mobil via BLUETOOTH® och Wi-Fi. Med NJORD® GO kan du ladda på hög effekt även när den omgivande temperaturen är hög, tack vare dess ultramoderna kylteknik med naturlig konvektionskyllning.

MED CTEK-APPEN HAR DU KONTROLL ÖVER DIN EV-LADDNING

CTEK-appen ger dig fullständig kontroll över hur och när du laddar ditt elfordon. Anslut helt enkelt din NJORD® GO via BLUETOOTH® eller Wi-Fi.

- Levereras med väggfäste för säker och smidig montering vid din parkering (Gäller endast Sverige).
- Kostnadseffektiv typ 2, 16 A/3-fas (11 kW) EV-laddare.
- Anslut enkelt enheten till ditt CEE-uttag.
- Robust och tåligt hölje.
- Inbyggda säkerhetsfunktioner för din säkerhet och trygghet.
- Intuitivt användargränssnitt med laddstatus-information.
- CTEK-appen ger dig kontroll över laddning och planering via BLUETOOTH® och Wi-Fi.
- Planera laddningen för vilken tidpunkt/längd som helst på dygnet.
- Välj vilken laddeffekt du vill ge när du laddar ditt elfordon.
- Sänk eller höj effekten för enkel lastbalansering när elkonsumtionen hemma är lägre/högre.
- Starta, pausa eller stoppa laddningen med automatisk fjärrstyrning.
- Se din laddhistorik.



ARTKELNUMMER	40-353
E-NUMMER	24 801 40
LADDMETOD	Mode 2
LADDNINGSKATEGORI	AC laddning
FORDONSANSLUTNING	Typ 2
NÄTKONTAKT	CEE 16 A/400 V 5P
ANTAL FASER	3-fas (stöd för 1-fas- och 2-fas-laddning)
LADDSTRÖM	6-16 A
LADDEFFEKT	1.4-11 kW
FREKVENNS	50 hz
BERÄKNAD SPÄNNING (IN)	400 V
DRIFTSTEMPERATUR	-30 °C till +50 °C
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Upp till 100 % vid 25 °C
KYLNING	Naturlig konvektionskylning
JORDFELSDETEKTERING	Inbyggd jordfelsdetektering, 30 mA AC, 6 mA DC
JORDFELSÅTERSTÄLLNING	Semi-automatisk
ENERGIMÄTARE	Ja, Intern
PLACERING	Väggmontering, Portabel
DIMENSION KÅPA (H X B X D)	250 x 140 x 80 mm
MATERIAL KÅPA	Plast, Metall
FÄRG KÅPA	Svart
FAST LADDKABEL LÄNGD	5 m
LÄNGD STRÖMKABEL	1.5 m
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)	4.3 kg
FÖRPACKNINGSVIKT	4.9 kg
FÖRPACKNINGSMÅTT (H X B X D)	435 x 375 x 95 mm
ANVÄNDARGRÄNSSNITT	LED symboler
ANSLUTNINGAR	BLUETOOTH®, Wi-Fi
KOMMUNIKATIONS PROTOKOLL	OCPP 1.6
KOMPABILITET ELNÄT	TN-nät
APP SUPPORT	CTEK-app för Android och IOS
KAPSLINGSKLASS	IP65
ÖVERENSSTÄMMELSE	CE, IEC 61851-1, IEC 62196, IEC 62752, EN 60335-1
GARANTI	2 år

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

Kvalitet är kärnan i allt vi gör, säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla våra produkter och lösningar. Om du har några frågor om våra produkter, eller vill ha mer information om EV-laddning finns vår kundtjänst här för dig.

Vi är ledande inom battery management solutions och levererar produkter till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök WWW.CTEKEMOBILITY.SE

*För att återställa jordfel så krävs det att enheten kopplas ifrån bilen och ifrån nätspänning.

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla CTEKs produkter omfattas av våra standardgarantivillkor.