

STRØMSTYRINGSSYSTEM FOR STARTBATTERIER OG TJENESTEBATTERIER



Smartpass 120S lader og forsyner driftsbatteriet og utstyret med 120A, separerer kritisk utstyr fra ikke-kritisk utstyr og sikrer at radio, nødlys og navigasjonssystemer alltid fungerer.

SEPARERER, PRIORITERER OG KRAFTFORSYNER BATTERIER OG UTSTYR

Smartpass 120S er en 120 A strømadministrasjonsløsning som fordeler, styrer og maksimerer den tilgjengelige energien fra generatoren for å forsyne driftsbatteriene og forbrukerne. SMARTPASS 120S håndterer alle 12V batterier mellom 28-800Ah. Smartpasss 120Ss Battery Guard-funksjon ser til at kritisk utstyr, slik som radioer, nødlys og kommunikasjonssystemer alltid har den energien de har behov for og har prioritet når spenningen på driftsbatteriet er lavt og frakobler ikke-kritiske forbrukere. Enhetens Battery Guard vil beskytte driftsbatteriet fra total utladning, og integrert overtemperaturvern reduserer ladestrøm før batteritemperaturen blir for høy. SMARTPASS 120S er kompatibel med de integrerte laderne D250SA og D250SE 20 A.

KEY FEATURES

- Smart generator-kompatibel
- Leverer 120A for hurtig gjenlading av batterier 28-500Ah
- Kompatibel med D250SA og D250SE for den ultimate 140 A strømstyringsløsningen
- Prioriterer kritiske konsumenter og forsyner forbrukere direkte fra dynamoen
- Startassistansefunksjon
- Batteriseparering eliminerer dioder og VSR-releer
- Helautomatisk
- Maksimerer batteriets levetid
- Battery Guard for å beskytte det sekundære batteriet mot total utladning
- Dynamisk overstrømsvern for å håndtere midlertidige innmatninger og utmatninger av opptil 350A for hurtig lading
- Batteritemperaturvern for ekstra sikkerhet
- Sprut- og støvsikker (IP65)
- 2 års garanti



INN	11,5–23V, maks. 120A (350A midlertidig i 10 sekunder)
UT	Maks. 120 A (350 A midlertidig i 10 sekunder)
RETURSTRØM	Mindre enn 7 Ah/måned
OMGIVELSESTEMPERATUR	-20°C til +50°C (-4°F til +122°F)
BATTERITYPER	12 V: VÅTE, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
BATTERIKAPASITET	28–800 Ah
ISOLASJONSKLASSE	IP65
GARANTI	2 år
NETTOVEKT (ENHET MED KABLER)	0.7 kg
BRUTTOVEKT (ENHET I ESKE)	0.9 kg
DIMENSJON MM (LXBXH)	192x110x65

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 70 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykelprodusenter. For mer informasjon, besøk WWW.CTEK.COM

*) Returstrømtapping er strømmen som tapper batteriet hvis laderen ikke er koplet til strømmettet. Ctek-ladere har svært lav returstrøm.