

PRO120

GESTION OPTIMALE DE VOS BATTERIES

Le CTEK PRO120 est à la fois un chargeur de batterie innovant et très performant de 120 A ainsi qu'une alimentation externe, conçus pour répondre aux demandes de l'atelier de diagnostic. Avec sa conception d'avant-garde, sa technologie avancée et ses caractéristiques de pointe, c'est la solution idéale pour la charge, l'entretien et l'alimentation des batteries.



FEATURES

- Sortie 12 V / 120 A
- Sortie variable en mode alimentation électrique (12,6 V - 14,8 V)
- Compatible avec tous les types de batterie 12 V, y compris au Lithium (LiFePO₄)
- Convient aux batteries de 10 Ah à 3000 Ah (15Ah-1200Ah LiFePO₄)
- Technologie de transformateur à résonance pour une charge rapide et efficace
- Facile à utiliser avec un afficheur LCD lisible
- Le mode de charge adaptatif unique (demande de brevet en cours) détecte automatiquement la taille de la batterie et se règle pour obtenir la charge la plus efficace
- Compensation thermique intégrée
- Boîtier robuste en polycarbonate résistant aux chocs
- Câbles de 5 m et pinces ultra-résistantes
- Certifié IP40 (utilisation en intérieur)
- Fonctionnement sécurisé sans produire d'étincelles
- Protection contre l'inversion de polarité
- Protection contre les courts-circuits
- Garantie de 2 ans

PRO120

GESTION OPTIMALE DE VOS BATTERIES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'entrée	220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A
Tension de sortie	12 V, 120 A
Tension de démarrage (tension minimale pour détecter une batterie connectée)	0,8 V
Drain de courant arrière	Moins de 2 Ah/mois
Courant d'ondulation	Moins de 4 %
Tension d'ondulation	Moins de 4 %
Plage de température	-20°C à +50°C (-4°F à +122°F)
Types de batterie	Plomb acide : Wet, Ca/Ca, AGM, EFB (types Start & Stop) et Gel Lithium : LiFePO ₄
Capacité de batterie	Plomb acide : 10-3000 Ah Lithium : 15-1200 Ah
Classe d'isolation	IP40 (utilisation intérieure)
Longueur des câbles de chargement	5 000 mm (câble CC)
Longueur des câbles secteur	2 500 mm (câble CA)
Compensation de la température	Capteur thermique intégré
USB	Port USB Type B pour les mises à jour logicielles et le service
Garantie	2 ans
Poids net, câbles inclus (kg)	13,77 kg
Poids brut, unité emballée (kg)	16,02 kg
Dimensions en mm (H x L x l)	408 x 226 x 284 mm

UNE QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le service client CTEK est disponible pour répondre à toutes les questions relatives au chargement et aux chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité caractérisent tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK.

CTEK fournit des chargeurs à plus de 70 pays à travers le monde. CTEK est également un fournisseur OEM fiable auprès certains des fabricants de voitures et de motos les plus prestigieux au monde.

Pour plus d'infos, visitez WWW.CTEK.COM