

# PUISSANT CHARGEUR DE BATTERIE 24 V ET UNITÉ DE SUPPORT POUR L'ATELIER PROFESSIONNEL

Conçu spécifiquement pour les batteries de véhicules utilitaires de 24 V et doté d'un mode d'alimentation 24 V dédié, le MXT 14 est l'outil de soutien de batterie idéal pour les ateliers de véhicules de grande taille.

## PARFAIT POUR LES DIAGNOSTICS

Le MXT 14 est conçu pour prendre en charge, charger et entretenir les batteries soumises à de fortes contraintes, comme celles utilisées dans les véhicules utilitaires, les bus et les camions..

Son alimentation 24 V prend en charge la batterie du véhicule lors des travaux de diagnostic et d'entretien. Il offre également une charge entièrement automatique en 8 étapes avec compensation de température pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques entre -20 °C et +50 °C (-4°F à +122°F).

Et, comme tous les produits de la série CTEK PRO, le MXT 14 dispose d'une compensation de charge parallèle automatique qui garantit que la tension d'alimentation et l'ampérage sont toujours constants et corrects, même si la batterie subit une charge supplémentaire pendant les travaux de diagnostic.

## POURQUOI UN SUPPORT DE BATTERIE CTEK ?

Le support de batterie est un outil essentiel pour tous les types de travaux de diagnostics, d'entretien et de réparation dans l'atelier d'aujourd'hui. Les produits de support de batterie professionnels CTEK 12 V et 24 V vous offrent de puissants programmes d'alimentation, de charge et d'entretien dans des unités polyvalentes et très efficaces qui vous aideront à économiser du temps et de l'argent.

- Jusqu'à 14 A de support de la batterie
- Programme d'alimentation 27,2 V
- Charge rapide et entièrement automatique en 8 étapes
- Programme « NORMAL » pour les batteries au plomb 24 V, WET, Ca/Ca, AGM, MF et la plupart des batteries GEL
- Mode « RECOND » pour reconditionner les batteries plomb-acide profondément déchargées
- Type de chargeur : 8 étapes, cycle de charge entièrement automatique
- Type de batterie : normale 24 V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
- Tension de démarrage basse de 2 V pour la charge
- Ondulation extrêmement faible
- Compensation de charge parallèle automatique
- Compensation automatique de la température
- Câbles de charge robustes de 2 m
- Degré de protection : IP44
- Garantie : 2 ans
- Accessoires : Protecteur en silicone BUMPER 300 en option et Kit de montage mural WALL HANGER 300

**MXT 14**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRÉE	220-240 VAC, 50-60 Hz, 2,9 A
ALIMENTATION	Max 14 A, 27.2 V
TENSION DE CHARGE	28,8 V / 31,6 V / 27,2 V
TYPE DE CHARGEUR	8 étapes, cycle de charge entièrement automatique
TYPES DE BATTERIE	24 V Plomb-acide : Wet, Ca/Ca, AGM, EFB (types Start & Stop) et Gel.
CAPACITÉ DE BATTERIE	28 à 500 Ah
TENSION DE DÉMARRAGE	Tension de démarrage 2 V pour la charge
COMPENSATION DE CHARGE PARALLÈLE	Automatique
ONDULATION**	Moins de 4 %
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	-20°C à +50°C (-4°F à +122°F)
COMPENSATION DE PARALLÈLE	Capteur de compensation de température de tension de charge externe
DEGRÉ DE PROTECTION	IP44
DRAIN DE COURANT ARRIÈRE*	Correspond à moins de 1 Ah par mois
DIMENSIONS (LXLXH)	235 x 130 x 65 mm
LONGUEUR DU CÂBLE SECTEUR	2 m (Câble CA)
LONGUEUR DU CÂBLE DE CHARGE	2 m, 4 mm <sup>2</sup>
POIDS NET (AVEC LES CÂBLES)	1,9 kg
POIDS BRUT, (UNITÉ EMBALLÉE)	3,7 kg
GARANTIE	2 ans

\*) La perte de courant arrière est le courant qui décharge la batterie si le chargeur n'est pas connecté au secteur. Les chargeurs CTEK disposent d'un courant arrière très faible.

\*\*) La qualité de la tension de charge et du courant de charge est très importante. Une ondulation de courant élevée chauffe la batterie, ce qui a un effet de vieillissement sur l'électrode positive. Une ondulation haute tension peut endommager d'autres équipements connectés à la batterie. Les chargeurs de batterie CTEK produisent une tension et un courant très propres avec une faible ondulation.

### QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le service client CTEK est disponible pour répondre à toutes les questions relatives à la charge et aux chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité caractérisent tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK.

CTEK fournit des chargeurs à plus de 70 pays à travers le monde. CTEK est également un fournisseur OEM fiable auprès certains des fabricants de voitures et de motos les plus prestigieux au monde.

Pour plus d'informations, visitez [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

Tous les produits et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, afin d'améliorer leur fiabilité, leur fonctionnement ou leur conception. En cas d'erreur de produit, nous nous réservons le droit d'inspecter le produit afin de vérifier son défaut. Tout retour du produit est soumis à nos conditions de garantie standard.

**CTEK** | MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE