

STRØMSTYRINGSSYSTEM TIL START- OG SERVICEBATTERIER



Smartpass 120S oplader og forsyner servicebatteri og udstyr med 120A, adskiller kritisk udstyr fra ikke-kritisk udstyr og sikrer, at radio, nødbelysning og navigationssystemer altid har strøm.

ADSKILLER, PRIORITERER OG FORBEDRER BATTERI OG UDS TYR

Smartpass 120S er et 120A strømstyresystem, som fordeler, styrer og maksimerer forhåndenværende energi fra din generator til strøm til dit servicebatteri og forbrugere. SMARTPASS 120S klarer alle 12V batterier mellem 28-800Ah. Smartpass 120S's batteribeskyttelsesfunktion sikrer, at kritisk udstyr som radio, nødbelysning og navigationssystemer altid har strøm og sætter prioriteter, idet den afbryder ikke-kritiske forbrugere, når spændingen på servicebatteriet er lav. Enhedens batteribeskyttelse beskytter dit servicebatteri fra total afladning og den indbyggede overtemperaturbeskyttelse reducerer ladestrømmen, inden batteriets temperatur bliver for høj. SMARTPASS 120S er kompatibel med D250SA og D250SE 20 A på indbyggede opladere.

KEY FEATURES

- Smart generator kompatibel
- Leverer 120A til hurtig genopladning af batterier 28-500Ah
- Kompatibel med D250SA og D250SE til den ultimative strømstyringsløsning til 140 A
- Prioriterer kritiske forbrugere og forsyner forbrugere direkte fra generatoren
- Startassistance-funktion
- Batteriadskillelse overflødiggør dioder og VSR relæer
- Helautomatisk
- Maksimerer batteriets levetid
- Batteribeskyttelse for at beskytte dit sekundære batteri fra total afladning
- Dynamisk beskyttelse mod overstrøm for at klare temporære indgange og udgange på op til 350A for hurtig opladning
- Batteritemperaturbeskyttelse for øget sikkerhed
- Stænk- og støvtæt (IP65)
- 2-års garanti



INDGANGSEFFEKT	11,5–23V, maks. 120A (350A temporært i 10 sekunder)
UDGANGSEFFEKT	Maks. 120 A (350 A temporært i 10 sekunder)
TILBAGEFØRINGSSTRØM	Mindre end 7Ah/måned
OMGIVELSESTEMPERATUR	-20°C til +50°C (-4°F til +122°F)
BATTERITYPER	12 V: Húmedas, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
BATTERIKAPACITET	28–800 Ah
ISOLERINGSKLASSE	IP65
GARANTI	2 år
NETTOVÆGT (ENHED MED KABLER)	0.7 kg
BRUTTOVÆGT (ENHED I KASSE)	0.9 kg
DIMENSIONS (LXBXH)	192x110x65

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-opladere. Sikkerhed, enkelthed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK. CTEK leverer opladere til over 70 lande i hele verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest prestigefyldte bil- og motorcykel-producenter. Få flere oplysninger på WWW.CTEK.COM

*) Tilbageførselsstrøm er den strøm, der tapper batteriet, hvis laderen ikke er tilsluttet lysnettet. CTEK-opladere har en meget lav tilbageførselsstrøm.