



### CTEK GRID CENTRAL 500 - CGC500™ 400A

CTEK GRID CENTRAL 500 - CGC500™ 400A er høykapasitetsversjonen av CTEKs sentrale rutenett for NanoGrid™ lastbalansering og overvåking av ladenettverk til elektriske kjøretøy. CGC500™ kan overvåke og administrere opptil 500 EV-kontakter på ladestasjonene. Den kan også overvåke andre laster på installeringsstedet for lastbalansering av hele strømmettet. CGC500™ kommer i tre forskjellige versjoner, avhengig av utvalgt strømsensor:

CGC500™ for 400A har en maksimal diameter på 36 mm på lederkabelen.

CGC500™ kommuniserer med ladestasjonene ved hjelp av en LAN-tilkobling.

MATERIALE	Stål
DIMENSJONER	21x30x40 cm (DxBxH)
VEKT	9 kg
FARGE	Grå
STANDARD	NANOGRID™
ARTIKKELNR.	40-383

### OVERSIKT

CGC500™ består av følgende komponenter:

En boks med nøkkel og følgende komponenter montert på innsiden:

- Energimåler med strømtransformatorer (avhenger av oppgitt amperenivå)
- Industriell PC
- Strømforsyning 24 V
- Sikring 10A
- Terminalblokker for 230VAC
- Triangulærnøkkel til døren

Alle komponentene er montert på en DIN-skinne.

