

KÄTEVÄ KESKITEHOINEN LATAUSRATKAISU AUTOLIIKKEIDEN ESITTELYTILOIHIN TAI MESSUTAPAHTUMIIN VARAUSTASON NÄYTÖLLÄ

Tieto esittelyauton akun varaustilasta sekä mahdollisuus ylläpitää akun varausta helposti ja nopeasti ovat automyyjille ehdottoman tärkeitä, kun esittelytiloihin astuvalle asiakkaille halutaan antaa huippuluokan asiakaskokemus.

MXS10 CIC on akunhallintajärjestelmä, joka tekee esittelyautojen akkujen valvonnasta ja ylläpitämisestä vaivatonta. Järjestelmä koostuu kahdesta näppärästä ja helppokäyttöisestä laitteesta: Helposti kytkettävä Comfort Indicator kertoo henkilökunnalle akun tilan yksinkertaisella liikennevaloilmaisimella ja osoittaa, milloin akku on ladattava. CTEK MXS10 -akkulaturi lataa akun turvallisesti 10 A:n latauksella ilman, että akkua tarvitsee irrottaa ajoneuvosta.

Ainutlaatuisen CTEK Comfort Connect -järjestelmän ansiosta laturi voidaan kytkeä akkuun Comfort Indicatorin kautta, joten esittelytilojen henkilökunta voi suorittaa latauksen turvallisesti, helposti ja nopeasti ilman mekaanikkojen apua. MXS10 CIC -järjestelmä tekee akunhallinnasta ennakoivaa ja poistaa samalla esittelytilakäytössä ilmeneviä akkuongelmia. Asiakkaat saavat parhaan mahdollisen esittelykokemuksen, mikä on omiaan vaalimaan asiakkaan käsitystä laadukkaasta myyjäliikkeestä ja automerkistä.

KÄYTÄNNÖLLINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN

MXS 10-laturi on käytännöllinen ja helppokäyttöinen laturi, jossa on helposti ymmärrettävä näyttö. Laite suojaa ajoneuvoelektroniikkaa. Siinä on lisäksi suojaus kipinäintiä, vääränapaisuutta ja oikosulkua vastaan. Laturissa on 2 vuoden takuu.

- Ylläpitolataa akkuja 300 Ah kapasiteettiin saakka
- Helppolukuinen LED-näyttö
- Toimitetaan Connect - Eyelet- ja Connect - Clamp -liittimillä
- Roiske- ja pölysuojattu (IP65)
- Turvallinen kipinätön käyttö
- Vääränapaisuussuojaus
- Oikosulkusuojaus
- Täysin automaattinen, 8-vaiheinen "kytke ja lataa" -lataus
- Lataa akkuja kapasiteetilla 20–200 Ah
- Lämpötila-anturi-, AGM- ja elvytysohjelmat
- Virtalähde 12 V:n laitteille
- Kahden vuoden takuu

MXS 10 CIC



TEKNISEET TIEDOT

TULO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.4 A
LÄHTÖ	14.4/14.7/15.8/13.6 V, 10 A
AKKUTYYPIT	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
AKUN KAPASITEETTI	20-300 Ah
AKUN MINIMIJÄNNITE	2.0 V
VUOTOVIRTA*	Alle 1 Ah/kk
VIRTALÄHDE	220 V -> 12 V
AKUN JÄNNITE	12 V
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C
LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI	Mukana ulkoinen latausjännitteen lämpötilan kompensointianturi
AKKUTYYPPI	Lyijyhappo
SUOJAUSASTE	IP65
TAKUU	2 vuotta

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa WWW.CTEK.COM

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistoraasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.



Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuehtoja.

CTEK