



LADETRINN



TRY En TRY-indikator som lyser betyr at det er mulig å gjøre ETT startforsøk.

GO 8 hrs | 4 hrs | 2 hrs | 1 hr > GO. En enkelt lysdiode som lyser forteller deg nøyaktig hvor lenge det er igjen til batteriet er ladet. Når GO-lysdioden lyser, er batteriet 80 % ladet og klart til full bruk.

CARE La batteriet være tilkoblet for trygg, langsiktig oppbevaring, så vil bilen din alltid ha et helt oppladet batteri når du ønsker å bruke den.

3 VALGBARE LADEPROGRAMMER



NORMAL Ladeprogram for middels store blysyrebatterier.

AGM Ladeprogram for middels store AGM-batterier, brukes i start-stopp-kjøretøy.

RECOND Ladeprogram for gjenoppretting av dyputladete batterier.

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 70 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter. For mer informasjon, besøk WWW.CTEK.COM

INN	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A
UT	14.4/14.7V/15.8V, 5.0A
RETURSTRØM*	Mindre enn 1.5 Ah/måned
OMGIVELSESTEMPERATUR	-20 °C til +50 °C
BATTERITYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
BATTERIKAPASITET	20-160 Ah
ISOLASJONSKLASSE	IP65
GARANTI	5 år

*) Returstrømtapping er strømmen som taper batteriet hvis laderen ikke er koplet til strømnettet. Ctek-ladere har svært lav returstrøm.