



## MONIPUOLINEN LATURI, JOSSA LISÄKSI AKUN JÄNNITTEEN, KÄYNNISTYSTEHDON JA VAIHTOVIRTALATURIN TESTAUS

MXS 5.0 TEST & CHARGE yhdistää edistyneen laturin ja mahdollisuuden testata helposti akku, vaihtovirtalaturi ja käynnistysmoottori.

### KYTKE, TESTAA JA LATAA

MXS 5.0 TEST & CHARGE sopii käytettäväksi akkujen kanssa, joiden kapasiteetti on 1,2–110 Ah. Sen testaustoiminto sisältää kolme helppokäyttöistä ohjelmaa akun jännitteen, käynnistysvoiman ja ajoneuvon oman laturin suorituskyvyn testaukseen. Ohjelmien avulla saadaan kattava käsitys akun ja ajoneuvon latausjärjestelmän kunnosta. MXS 5.0 TEST & CHARGE sisältää myös patentoidun sulfaatinpoisto-ohjelman, erityisen elvytystilan syväpurkautuneiden akkujen kunnostukseen ja CTEK:n patentoidun kellunta-/pulssijärjestelmän, joka on tehokkain ylläpitotila, kun akku on kytkettynä pidempiä aikoja.

### KÄYTÄNNÖLLINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN

MXS 5.0 TEST&CHARGE-laturi on käytännöllinen ja helppokäyttöinen laturi, jossa on helposti ymmärrettävä näyttö. Laite suojaa ajoneuvoelektronikkaa. Siinä on lisäksi suojaus kipinöintiä, vääränapaisuutta ja oikosulkuja vastaan. Laturissa on viiden vuoden takuu.

- Lataa akkuja kapasiteetiltaan 1,2–110 Ah
- Patentoitu float-/pulssiylläpitolataus
- Helppolukuinen LED-näyttö
- Roiske- ja pölysuojattu (IP65)
- Turvallinen kipinätön käyttö
- Vääränapaisuussuojaus
- Oikosulkusuojaus
- Täysin automaattinen "kytke ja lataa" -lataus
- Helppokäyttöinen akun ja vaihtovirtalaturin testaustoiminto
- Ylläpitolataa akkuja maksimikapasiteettiin 110 Ah saakka
- Pienen akun, normaalikokoisen akun, AGM/kylmän sään ja elvytys- ohjelmat
- Viiden vuoden takuu

## MXS 5.0 TEST&CHARGE



### TEKNISET TIEDOT

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| TULO               | 220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.1 A      |
| LÄHTÖ              | 14.4/14.7V/15.8V, 5.0A            |
| AKKUTYYPIT         | 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL    |
| AKUN KAPASITEETTI  | 1.2-110 Ah                        |
| AKUN MINIMIJÄNNITE | 2.0 V                             |
| VUOTOVIRTA*        | Alle 1 Ah/kk                      |
| AALTOISUUS**       | Alle 4 %                          |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA    | -20 °C - +50 °C (-4 °F - +122 °F) |
| AKKUTYYPPI         | Lyijyhappo                        |
| SUOJAUSASTE        | IP65                              |
| TAKUU              | 5 vuotta                          |

\* ) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistoraasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

\*\* ) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytkettynä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

### TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa  
[WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuehtoja.

# CTEK