

ALIMENTATION ET CHARGE DE L'ATELIER PORTABLE

Le PRO25S est la solution parfaite de support et de charge de batterie pour compléter pleinement les équipements de programmation et de diagnostic de l'atelier au quotidien.

FACILE À UTILISER ET PUISSANT

Le PRO25S est léger et portable et idéal pour les techniciens dans les ateliers animés. Il est entièrement automatique, donc facile à utiliser et son alimentation 12 V fiable protège les données stockées du véhicule et évite d'endommager les calculateurs sensibles et autres composants électroniques de ce dernier.

Il offre une charge rapide en 8 étapes, une compensation de température pour les conditions ambiantes entre -20 °C et +50 °C (-4 °F à +122 °F) et convient à toute batterie 12 V, y compris au lithium*.

Le PRO25S dispose d'une compensation de charge parallèle automatique afin que l'alimentation et l'ampérage soient toujours constants et précis, même si une charge supplémentaire est placée sur la batterie pendant les diagnostics.

Il dispose également d'un mode « RECOND » pour redonner vie aux batteries plomb-acide profondément déchargées et d'un mode « wake up » pour les batteries au lithium avec protection contre la sous-tension.

POURQUOI UN SUPPORT DE BATTERIE CTEK ?

Le support de batterie est un outil essentiel pour tous les types de travaux de diagnostics, d'entretien et de réparation dans l'atelier d'aujourd'hui. Les produits de support de batterie professionnels CTEK 12 V et 24 V vous offrent de puissants programmes d'alimentation, de charge et d'entretien dans des unités polyvalentes et très efficaces qui vous aideront à économiser du temps et de l'argent.

- Jusqu'à 25 A de support de la batterie
- Support de l'alimentation 12 V pour la lecture de codes, les tests de circuits électriques et la recherche de pannes
- Charge rapide et entièrement automatique en 8 étapes
- Étape « RECOND » pour redonner vie aux batteries plomb-acide profondément déchargées
- Convient aux batteries 12 V au plomb-acide, WET, Ca/Ca, AGM, MF, GEL et au lithium*.
- Type de chargeur : 8 étapes, cycle de charge entièrement automatique
- Fonctionne avec tous les types de batterie 12 V, y compris au Lithium* (LiFePO4)
- Capacité de batterie : 40 à 500 Ah (plomb-acide) ; 30 à 450 Ah (lithium)
- Tension de démarrage basse de 2 V pour la charge
- Ondulation extrêmement faible
- Compensation de charge parallèle automatique
- Compensation automatique de la température
- Degré de protection : IP44
- Garantie : 2 ans
- Accessoires : Protecteur en silicone BUMPER 300 et kit de montage mural WALL HANGER 300 en option

*) Batteries au lithium 12 V (LiFePO₄, Li-Fe, Li-fer et LFP)

PRO25S



DONNÉES TECHNIQUES

ENTRÉE	220-240 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A
SORTIE	14.4/15.8/13.6 V, 25 A, batteries type acide-plomb. 13.8/14.4/13.3 V, 25 A, LiFePO ₄ .
ALIMENTATION	Max. 25 A, 13, 6 V
TENSION DE CHARGE	Plomb acide : 14, 4 V/15, 8 V/13, 6 V Lithium : 13, 8 V/14, 4 V/13, 3 V
TYPES DE BATTERIES	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	40-500Ah, batteries type acide-plomb. 30-450Ah, LiFePO ₄ .
TENSION DE DÉMARRAGE	2.0 V
COMPENSATION DE CHARGE PARALLÈLE	Automatique
COURANT DE FUITE*	Inférieur à 1 Ah/mois
ONDULATION**	Inférieure à 4 %
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à +50 °C
COMPENSATION DE TEMPÉRATURE	Capteur connecté de compensation de température à tension de charge externe
COMPOSITION CHIMIQUE DES BATTERIES	Plomb acide, Lithium-ion
DEGRÉ DE PROTECTION	IP44
DIMENSION (L X L X H)	235 x 130 x 65 mm
LONGUEUR DU CÂBLE SECTEUR	2 m (Câble CA)
LONGUEUR DU CÂBLE DE CHARGE	2 m, 6 mm ² (câble CC)
POIDS NET (UNITÉ AVEC CÂBLES)	1.8 kg
POIDS BRUT (UNITÉ DANS SON CARTON)	2.2 kg
GARANTIE	2 ans

*) L'intensité de fuite est le courant qui vide la batterie si le chargeur n'est pas branché au secteur. Les chargeurs CTEK ont une intensité de fuite très faible.

**) La qualité de la tension et de l'intensité de charge est très importante. Une ondulation à forte intensité chauffe la batterie, ce qui a un effet de vieillissement sur l'électrode positive. L'ondulation de haute tension peut endommager un autre équipement branché à la batterie. Les chargeurs de batterie CTEK produisent une tension et une intensité très propres avec une faible ondulation.

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le service client de CTEK est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant le chargement et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité sont les caractéristiques de tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK fournit des chargeurs dans plus de 70 pays partout dans le monde. De nombreux constructeurs auto et moto internationaux, parmi les plus prestigieux, font confiance à CTEK. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur WWW.CTEK.COM

Tous les produits et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, afin d'améliorer leur fiabilité, leur fonctionnement ou leur conception. En cas d'erreur de produit, nous nous réservons le droit d'inspecter le produit afin de vérifier son défaut. Tout retour du produit est soumis à nos conditions de garantie standard.

CTEK