



## TAG OPLADNINGEN TIL DET NÆSTE NIVEAU MED NXT 5

NXT 5 er en smart batterioplader til 12V blysyre- og lithium\*-batterier. Den er kompakt, robust og udstyret med avanceret teknologi og kan tilbyde fejlfri ydeevne, sikkerhed og brugervenlighed. Med patenterede funktioner som rekonditioneringstilstande og automatisk temperaturkompensation er den bygget til at præstere.

### DEN TILLID, DER KUN KOMMER FRA CTEK

Mød NXT 5-batteriopladeren. Bygget robust, designet smart – og til blysyre- og lithium\*-batterier. Vores 5A-oplader er spækket med prisvindende svensk teknologi – og den har indbygget CTEK's DNA. Den leverer fejlfri opladningsydelse, selv i ekstremt vejr. Den indbyggede patenterede teknologi omfatter rekonditioneringstilstande til dybt afladene batterier, automatisk temperaturkompensation og AGM-optimering. Den er fuldautomatisk, så du skal blot "tilslutte og glemme" – og den er sikker, gnistfri og perfekt til bilentusiaster og hverdagskørsel. NXT 5 sikrer, at dit batteri altid er klar til køreturen forude – ubesværet pålideligt og bygget til at holde.

### TILLID TIL ENHVER OPLADNING

NXT 5 kombinerer innovative funktioner med enkel funktionalitet. Det er det perfekte valg for alle, der ønsker pålidelig batterivedligeholdelse på næste niveau. Uanset køretøjet eller din ekspertise vil du drage fordel af CTEK's uovertrufne sikkerhed, ydeevne og enkelhed.

- Genopliver flade batterier og forlænger batteriets levetid.
- Understøtter 12V blysyre- og lithium\*-batterier (1,2-110Ah).
- Kompakt design med robuste gummikabler.
- Connect U-terminal medfølger, så der er permanent forbindelse til batteriet.
- Automatisk temperaturkompensation til ekstremt vejr.
- Fuldautomatisk, gnistfri og beskyttet mod omvendt polaritet.
- Patenterede afsulfaterings- og rekonditioneringstilstande genopretter batteriets levetid.
- AGM-optimeringstilstand for Start/Stop bilbatterier.
- Hurtig og nem brugervenlighed med "tilslut og glem".
- Understøttet af en 5-års garanti for total ro i sindet.
- Prisvindende svensk teknologi til uovertruffen ydeevne.

**NXT 5****TEKNISK DATA**

INDGANGSEFFEKT	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A
UDGANGSEFFEKT	14.4/14.7V/15.8V, 5.0A
OPLADERTYPE	8-trins, fuldautomatisk opladningscyklus
BATTERITYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO <sub>4</sub>
BATTERIKAPACITET	1.2-160 Ah
STARTSPÆNDING	2.0 V
TILBAGEFØRINGSSTRØM*	Mindre end 1 Ah/måned
RIPPLE**	Mindre end 4 %
STRØMKILDE	220 V -> 12 V
BATTERISPÆNDING	12 V
OMGIVENDE TEMPERATUR VED DRIFT	-20 °C til +50 °C
TEMPERATURKOMPENSATION	Indbygget kompenseret ladespænding i forhold til den omgivende temperatur.
BATTERIKEMI	Blybatteri, Lithium-ion
BESKYTTELSESGRAD	IP65
NETTOVÆGT (ENHED MED KABLER)	0.6 kg
GARANTI	5 år

\*) Tilbageføringsstrøm er den strøm, der tapper batteriet, hvis laderen ikke er tilsluttet lysnettet. CTEK-opladere har en meget lav tilbageføringsstrøm.

\*\*\*) Kvalitet af opladningsspænding og opladningsstrøm er meget vigtig. En høj ripple ophejder batteriet, der slider på den positive elektrode. Høj spændingsripple kan også beskadige andet udstyr, der er forbundet til batteriet. CTEK-batteriopladere producerer meget ren spænding og strøm med lavt ripple.

**MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN**

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-opladere. Sikkerhed, enkelthed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK. CTEK leverer opladere til over 70 lande i hele verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter.

Få flere oplysninger  
[WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)