NJORD® GO

# POTENCIA DE CARGA PORTÁTIL DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA TALLERES PROFESIONALES

*Portátil, duradero y fácil de usar: El NJORD® GO es perfecto para un uso en el taller.*

*Con un conector tipo 2 y una capacidad de carga de hasta 11 kW, se entrega listo para usar nada más sacarlo de la caja: no se necesita configuración ni instalación. Sin botones que pulsar ni modos que seleccionar: basta con enchufarlo a un enchufe CEE trifásico y conectarlo al vehículo eléctrico de su cliente.*

## INTELIGENTE, FÁCIL DE USAR Y PORTÁTIL

El taller profesional necesita equipos resistentes y fiables que puedan ahorrar tiempo a los técnicos durante el mantenimiento, la reparación y el diagnóstico. Con el constante aumento de las ventas de vehículos eléctricos (VE) o híbridos (PHVE), es fundamental que los talleres introduzcan soluciones de recarga de VE flexibles, rentables y preparadas para el futuro.

NJORD® satisface estas necesidades proporcionando una gran potencia de carga de 11 kW en una unidad portátil, robusta y fácil de usar. Puede montarse en el TROLLEY PRO opcional para maniobrar con seguridad en el taller, o montarse en postes de rampa o paredes con el accesorio NJORD® GO WALL MOUNT.

Está equipado con cables de carga fijos y resistentes de 1,5 m de longitud para la red eléctrica y 5 m para vehículos eléctricos, con indicadores LED que muestran claramente el estado de la carga.

## APLICACIÓN CTEK: ¡OBTENGA INFORMACIÓN!

NJORD® GO se puede utilizar con la aplicación* CTEK para desbloquear funciones adicionales, para la supervisión de la sesión de carga a través del teléfono móvil. Un excelente complemento para apoyar el servicio al cliente e incluso la facturación por el número de kilovatios/hora utilizados durante el servicio.

- Conjunto tipo 2, EVSE trifásico
- Potencia de carga: 1,4-11 kW, corriente de carga: 6-16 A
- Sin necesidad de instalación: simplemente hay que conectarlo a un enchufe CEE trifásico
- Compatibilidad con carga monofásica, bifásica y trifásica.
- Interfaz de usuario LED fácil de usar con información del estado de carga
- Cable de alimentación de 1,5 m de alta resistencia y cable de carga de 5 m para vehículos eléctricos.
- Tecnología convencional para uso en un rango de temperatura de -30 ºC a +50 °C.
- Carcasa duradera y resistente a los impactos.
- Características de seguridad integradas para la protección.
- Usar con el accesorio NJORD® GO WALL MOUNT (suministrado por separado) para una fijación permanente y un almacenamiento seguro de cables.
- Grado de protección IP65.
- Dos años de garantía.

*Ten en cuenta que algunas funciones de la APP sólo están disponibles a través de Bluetooth o Wi-Fi; consulta nuestra tabla de aplicaciones al dorso para obtener más información.

CTEK | E-MOBILITY

# NJORD® GO

## CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN CTEK

| | WI-FI | BLUETOOTH |
|---|---|---|
| INICIO/PARADA/PAUSA | X | X |
| ACTUALIZAR LA CORRIENTE DE CARGA | | X |
| ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE | X | |
| DETALLES DE LA SESIÓN DE CARGA | | X |
| INICIO AUTOMÁTICO | | X |
| PROGRAMACIÓN | X | |
| HISTORIAL DE COBROS | X | |

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google Play

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE ARTÍCULO | 40-353 |
| MÉTODO DE CARGA | Modo 2 |
| CATEGORÍA DE CARGA | Carga CA |
| CONECTOR DEL VEHÍCULO | Tipo 2 |
| CONECTOR DE RED ELÉCTRICA | CEE 16 A/400 V 5P |
| NÚMERO DE FASES | Trifásico (compatibilidad con carga monofásica y bifásica) |
| CORRIENTE DE CARGA | 6–16 A |
| CORRIENTE DE CARGA | 1,4–11 kW |
| FRECUENCIA | 50 Hz |
| TENSIÓN NOMINAL (ENTRADA) | 400 V |
| TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO | de -30 °C a +50 °C |
| HUMEDAD RELATIVA | Hasta 100 % a 25 °C |
| REFRIGERACIÓN | Convección natural |
| DETECCIÓN DE FALLO A TIERRA | Detección de fallos de masa integrada, 30 mA de CA, 6 mA de CC |
| RESTABLECIMIENTO DE FALLO A TIERRA | Semiautomático* |
| MEDIDOR DE ENERGÍA | Sí, interno |
| POSICIÓN | Portátil, montaje en pared (opcional) |
| DIMENSIONES DE CARCASA (AL. X AN. X PR.) | 250 x 140 x 80 mm |
| MATERIAL DE CARCASA | Plástico, metal |
| COLOR DE CARCASA | Negro |
| LONGITUD DEL CABLE DE CARGA FIJO | 5 m |
| LONGITUD DEL CABLE DE RED ELÉCTRICA | 1,5 m |
| PESO NETO (UNIDAD CON CABLES) | 4,3 kg |
| PESO DEL PAQUETE | 4,9 kg |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE (L X AN X AL) | 435 x 375 x 95 mm |
| INTERFAZ DE USUARIO | Símbolos LED |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH®, WiFi (2.4 GHz) |
| PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN | OCPP 1.6 |
| RED DE COMPATIBILIDAD | TN-net |
| COMPATIBILIDAD CON APP | App CTEK para Android y iOS |
| PROTECCIÓN DE ENTRADA | IP65 |
| CERTIFICACIÓN | CE, IEC 61851-1, IEC 62196, IEC 62752, EN 60335-1 |
| GARANTÍA | 2 años |

### CALIDAD GARANTIZADA CON CTEK

La calidad es la base de todo lo que hacemos, con la seguridad, simplicidad y flexibilidad que caracterizan a todos nuestros productos y soluciones. Nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarlo si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o desea obtener más información sobre la carga de vehículos eléctricos. Somos el líder mundial en soluciones de gestión de baterías y ofrecemos productos a más de 70 países en todo el mundo. CTEK también es un proveedor fiable de baterías OEM para muchos de los fabricantes de vehículos más prestigiosos del mundo.

Para obtener más información, consulte WWW.CTEK.COM

* Para restaurar los fallos a tierra, el dispositivo debe estar desconectado del automóvil y de la tensión de la red principal.

© CTEK SWEDEN AB, 2023 | ES

*Todos los productos y especificaciones de productos están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la fiabilidad, el funcionamiento o el diseño. En caso de error del producto, nos reservamos el derecho de inspeccionarlo y verificar el fallo. Todas las devoluciones de productos están sujetas a nuestros términos de garantía estándar.*

CTEK | E-MOBILITY