

PRO120

BATTERY MANAGEMENT DI STRAORDINARIA POTENZA

CTEK PRO120 è un caricabatterie e alimentatore da 120 A innovativo ed estremamente efficiente progettato appositamente per soddisfare le moderne esigenze di diagnosi nelle officine. Grazie a una tecnologia all'avanguardia e a funzioni molto avanzate, è la soluzione ideale per la ricarica professionale delle batterie, nonché per l'alimentazione e il mantenimento di carica.



FEATURES

- Uscita 12 V/120 A
- Tensione variabile in modalità alimentazione (12,6 V - 14,8 V)
- Compatibile con tutti i tipi di batteria a 12 V, comprese le batterie al litio (LiFePO₄)
- Adatto a batterie da 10 Ah - 3000 Ah (LiFePO₄ da 15 Ah a 1200 Ah)
- Tecnologia a convertitori risonanti per una ricarica rapida ed efficiente
- Di semplice utilizzo grazie al chiaro display LCD
- Modalità di ricarica "adattiva" esclusiva e brevettata in grado di rilevare automaticamente le dimensioni della batteria
- Compensazione di temperatura incorporata
- Custodia in policarbonato robusta e resistente agli urti
- Cavi da 5 metri con morsetti robusti
- Protezione IP40 (uso interno)
- Funzionamento sicuro privo di scintille
- Protezione da polarità inversa
- Protezione da cortocircuito
- 2 anni di garanzia

PRO120

BATTERY MANAGEMENT DI STRAORDINARIA POTENZA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di ingresso	220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A
Tensione di uscita	12 V, 120 A
Tensione iniziale (tensione minima per rilevare una batteria connessa)	0,8 V
Corrente di ritorno	Minore di 2 Ah/mese
Oscillazioni di corrente	Minori del 4%
Oscillazioni di tensione	Minori del 4%
Intervallo di temperatura	Da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)
Tipi di batterie	Al piombo-acido: acido libero, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop) e Gel Litio: LiFePO ₄
Capacità delle batterie	Al piombo-acido: Da 10 a 3000 Ah Litio: Da 15 a 1200 Ah
Classe di isolamento	IP40 (uso interno)
Lunghezza cavi di carica	5000 mm (cavo CC)
Lunghezza cavi principali	2500 mm (cavo CA)
Compensazione di temperatura	Sensore di temperatura incorporato
USB	Porta USB di tipo B USB per aggiornamenti software e assistenza
Garanzia	2 anni
Peso netto in kg (unità e cavi)	13,77 kg
Peso lordo in kg (unità nella confezione)	16,02 kg
Dimensioni in mm (AxLxL)	408 x 226 x 284 mm

QUALITÀ GARANTITA DA CTEK

Il servizio di assistenza clienti CTEK è disponibile per rispondere a tutte le domande correlate alla ricarica e ai caricabatterie CTEK. Sicurezza, semplicità e flessibilità caratterizzano tutti i prodotti e tutte le soluzioni sviluppate e vendute da CTEK.

CTEK fornisce caricabatterie a oltre 70 paesi in tutto il mondo. CTEK è inoltre un affidabile fornitore OEM per molti prestigiosi produttori automobilistici e motociclistici nel mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web WWW.CTEK.COM