

**CTEK XS 7000****7A**

# BÆRBAR DRIFT ELLER PERMANENT MONTERING

## CTEK XS 7000

XS 7000 er den perfekte universalladeren for 12 V. XT 7000 har ingen modus-knapp - bare sett i støpselet i uttaket og koble til batterikablene for å starte lading. Den er ideell for å lade større batterier og er utviklet enten for bærbar drift eller permanent montering.

XS 7000 tilbyr funksjoner som batteridiagnose som viser om et batteri kan ta imot og beholde en ladning, sammen med unik vedlikeholdslading.

XS 7000 er en fullautomatisk 7-trinnsloader som lader 12 V-batterier med kapasitet fra 14-150 Ah, og for vedlikeholdslading opp til kapasitet 225 Ah. Laderen er IP65-klassifisert (sprut- og støvsikker), konstruert for å beskytte kjøretøyelektronikken, gnistfri, polvendingsbeskyttet og kortslutningssikker.

### TEKNISKE DATA

|                  |  |
|------------------|--|
| LADESPENNING     | 14,4 V                                   |
| LADESTRØM        | Maks 7 A                                 |
| LADERTYPE        | 7-trinns helautomatisk ladeforløp        |
| BATTERITYPE      | 12 V blysyrebatterier                    |
| BATTERIKAPASITET | 14-150 Ah, opptil 225 Ah for vedlikehold |
| ISOLASJON        | IP65 (sprut- og støvsikker)              |

**AUTO**

Fullautomatisk for optimal lading

**12V**

For alle blysyrebatterier

**FULLADET BATTERI VEDLIKEHOLDSLADING**

Fullautomatisk vedlikeholdslading

**CTEK®****THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**



**CTEK-LADING**

- AVSULFATERING  
MYKSTART
- HOVEDLADING
- ABSORPSJON, **KLAR TIL BRUK**  
ANALYSE
- FLYT, **FULLADET**  
PULS, **VEDLIKEHOLDSLADING**

- Fullautomatisk lading og vedlikeholdslading i 7 trinn gir maksimal batterilevetid og batteriytelse
- En rekke tilbehør forenkler bruk av samme lader for ulike batterier
- Motstår vann, slik at ladeproblemet kan løses selv om det regner eller snør
- Patentert vedlikeholdslading som gir en unik kombinasjon av maksimalt levetid og ytelse
- Patentert avsulfatering som forlenger batterilevetiden
- Gnistfri, kortslutningssikker og beskyttet mot feil polaritet - for problemfri bruk
- Automatisk deteksjon av at batteriet nærmer seg slutten av levetiden - eliminerer uønskede overraskelser.



**KLART TIL BRUK**



Tabellen viser beregnet tid for lading av tomt batteri til 80 % av full kapasitet.

| BATTERISTØRRELSE (Ah) | TID INNTIL 80 % OPPLADET (TIMER) |
|-----------------------|----------------------------------|
| 14                    | 2 t                              |
| 50                    | 6 t                              |
| 100                   | 11 t                             |
| 150                   | 17 t                             |

**GARANTERT KVALITET FRA CTEK**

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 60 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter.

**Ta kontakt med kundestøtte: [info@ctek.com](mailto:info@ctek.com)**